



PARAMOTORES

Born to fly

www.paramotores-he.com

Airmax **X** - 28hp
220cc

DESCRIPCIÓN

Con arranque manual, el Airmax es el motor ideal para los pilotos de más de 100 kilos y los tándems con despegues a pie.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Desplazamiento	cm3	210
Ratio de Compresión	cm3	10:1
Potencia Máx.	HP	28
	Kw	20.6
	R.P.M.	8000
Peso del motor con sistema de arranque manual, filtro de aire y tubo de escape		13.5 Kg
Toma con caja de laminas con un carburador Walbro WB 37-1		
Cilindro de aluminio con revestimiento de cerámica Nikasil		
Reductora con correa de Poly-V. Reducción de 1/ 2.7		
Mecanismo de arranque: Manual		
Consumo en vuelo alto régimen 8000 R.P.M., 4 litros / hora		
Mezcla de aceite al 2.5% (100% sintético para motores dos tiempos) con gasolina 95 sin plomo y al 3% durante la fase de rodaje		
Empuje máximo con una hélice de 125cm: 78 kilos*		

(*) Variable en función de la hélice, su material, su forma y de las condiciones meteorológicas, de la altitud.



Advertencia: Los motores de Paramotores HE S.L. para los U.L.M. no cumplen con las regulaciones federales de seguridad para los aviones comerciales. Estos motores están diseñados para el uso en aeronaves con la certificación experimental y ultraligeros sólo y únicamente en circunstancias en las que un fallo de motor no comprometa la seguridad. Antes de utilizar el motor asegurarse de leer el manual del operador. La información está disponible en su distribuidor autorizado Paramotores HE S.L.